

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DDC-004/2022

a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján
az e-UT 06.03.52:2007 (ÚT 2-3.207:2007) **útügyi műszaki előírás szerint gyártott**
Ck_t hidraulikus kötőanyagú alaprétegekhez

A termék rendeltetése: Ck_t hidraulikus kötőanyagú alaprétegek az e-UT 06.03.52:2007 (ÚT 2-3.207:2007) útügyi műszaki előírásnak megfelelően

A termék a szállítólevélen feltüntetett hidraulikus kötőanyagú jelnek megfelel

Gyártó	DUNA-DRÁVA CEMENT Kft., 2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.
A gyártás helye és időpontja	a termék mellékelt szállítólevélén található
A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére irányuló rendszer (AVCP)	2+
A termék gyártásellenőrzési vizsgálatát végzi	Beton Technológia Centrum Kft. Laboratóriumai 1186 Budapest, Besence út 7/B.

Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:

e-UT 06.03.52:2007 (ÚT 2-3.207:2007) Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei

Az alapvető jellemző tulajdonságok vizsgálatára szolgáló műszaki specifikációk:

Szemmegoszlás: MSZ EN 933-1 Tömöríthetőség: MSZ EN 12390-2
Nyomószilárdság előírt korban: MSZ EN 12390-3

Az alapvető szilárd Ck_t hidraulikus kötőanyagú keverék jellemző tulajdonságok teljesítménye:

A hidraulikus kötőanyaggal készített keverék nyomószilárdsága 28 napos korban (N/mm²)

Eredmények száma, n	Előírt szilárdsági követelmény: nyomószilárdság		
	a próbatestek előírt korában, N/mm ²		
	kocka vagy henger	henger	
	H/D = 1	H/D = 1,5	H/D = 2
	Előírt jellemző szilárdság		
	4	3,5	3
	Legkisebb szilárdsági eredmény, legalább		
	≥ 2,5	≥ 2,2	≥ 2,0
	Szilárdsági eredmények középértéke, legalább		
3 ≤ n ≤ 9	6,0	5,3	4,5
n ≥ 10	6,8	6,0	5,1

Különleges használati utasítások:


- A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében meghatározott környezeti hatásokra vonatkozó határértékeket.
- A vizsgálati szabványok esetében a mindenkor hatályos termékszabványban megadott évszám a mérvadó.
- A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és jelen nyilatkozat alapján érvényesíthető.

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig érvényes.

A teljesítménynyilatkozatot és a hozzátartozó értékelési dokumentumokat a gyártó – az utolsó értékesítéstől számított – 10 évig megőrzi. Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Budapest, 2022. január 02.

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.
2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.
Adószám: 10324602-2-44



Nagy Attila
betonüzletág igazgató