



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013(VII.16.) Korm. rendelet alapján
az e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírás szerint tervezett és gyártott hidraulikus kötőanyagú
keverékekhez
DDC-003/2019

A termék megnevezése: C_{kt} hidraulikus kötőanyagú keverék – az e-UT 06.03.53 - útügyi műszaki előírásnak megfelelően
A termék a szállítólevelén feltüntetett hidraulikus kötőanyagú jelnek megfelel

Gyártó	DANUBIUSBETON-VESZPRÉM Kft., 8200 Veszprém, Tüzér u. 91.
A gyártás helye és időpontja	a termék mellékelt szállítólevelén található
Az Üzemi Gyártásellenőrzés rendszere (AVCP)	4
A termék gyártásellenőrzési vizsgálatit végzi	Beton Technológia Centrum Kft. Laboratóriumai 1107 Budapest, Basa utca 20-22.

A termék rendeltetési célja: az e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírás szerint tervezett és készített hidraulikus kötőanyagú alaprétegekhez

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: (AVCP) „4”

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló műszaki specifikáció:

e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírás

Az alapvető jellemző tulajdonságok vizsgálatára szolgáló műszaki specifikációk:

- szemmegoszlás: MSZ EN 933-1 nyomószilárdság előírt korban: MSZ EN 12390-3
 tömöríthetőség: MSZ EN 12390-2

Az alapvető szilárdbeton jellemző tulajdonságok teljesítménye:

A hidraulikus kötőanyaggal készített keverék szilárdsága 28 napos korban (N/mm²)

Szilárdsági osztály jele	Kocka vagy henger H/D arány=1		Henger H/D arány=1,5	
	előírt határ	megfelelőségi határ	előírt határ	megfelelőségi határ
Szilárdsági eredmények n≥5 db esetén				
	középérték előírt határ	középérték megfelelőségi határ	középérték előírt határ	középérték megfelelőségi határ
C _{1,5/2}	≥2,2	≥1,7	≥1,9	≥1,4
C _{3/4}	≥4,2	≥3,4	≥3,8	≥3,0
Legkisebb egyedi szilárdsági eredmény				
	előírt határ	megfelelőségi határ	előírt határ	megfelelőségi határ
C _{1,5/2}	≥1,8	≥1,5	≥1,5	≥1,3
C _{3/4}	≥2,8	≥2,5	≥2,5	≥2,2
Legnagyobb egyedi szilárdsági eredmény				
	előírt határ	megfelelőségi határ	előírt határ	megfelelőségi határ
C _{1,5/2}	≤3,6	≤4,5	≤3,2	≤4,0
C _{3/4}	≤7,0	≤8,0	≤6,3	≤7,2

A termék gyártásának időpontja: a termék mellékelt szállítólevelén található.

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig érvényes.

(A teljesítménynyilatkozatot és a hozzátartozó értékelési dokumentumokat a gyártó – a kiállítást követően – 5 évig megőrzi.)

Veszprém, 2019. január 1.

Szauer Zsolt
Ügyvezető

DANUBIUSBETON
VESZPRÉM
BETONGYÁRTÓ KFT.
Veszprém, Tüzér u. 91.
Adószám: 11333476-2-19
1.